

DIGITALKAMERA



Optio S4i

Art. Nr. 18232

Barcode 0027075079687

**KLEIN ABER STARK: UNGLAUBLICH.
WAS DA ALLES HINEINPASST**

- > 4,0 Megapixel effektive Auflösung
- > Extrem kurze Auslöseverzögerung von 0,01 Sek.*
- > Bildbearbeitungsfunktion (Größe und Ausschnitt) in der Kamera
- > „Programmautomatik“ für unbeschwertes Fotografieren
- > Besonders großes 1,8" TFT-Farbdisplay mit 85.000 Pixeln Auflösung
- > Grafik Display – für die schnelle und einfache Auswahl eines Aufnahmeprogramms aus 21 verschiedenen Vorgaben

Lieferumfang

USB-Kabel I-USB7	Art. Nr. 39551
AV-Kabel I-AVC7	Art. Nr. 39553
Gurt O-ST20	Art. Nr. 39195
Li-Ionen-Akku D-LI8	Art. Nr. 39121
Netzkabel	Art. Nr. 39475
Akkuladestation	Art. Nr. 39207
Software S-SW20	

Zubehör

Akku-Lade-Set K-BC8E	Art. Nr. 39151
Netzanschluss-Kit	Art. Nr. 39143
Unterwassergehäuse O-WP2	

*Auslöseverzögerung ist die Zeitspanne zwischen erfolgter Fokussierung bis zur Verschlussöffnung, bei ausgeschalteter Blitzautomatik



Änderungen in Technik, Design, Ausstattung und Lieferumfang ohne Vorankündigung des Herstellers vorbehalten.

OPTIO S4i



Objektiv

- 5,8 – 17,4 mm/2,6 ~ 4,8 (ca. 35 – 105 mm bei 35 mm Film)
- 6 Elemente in 5 Gruppen (2 doppelseitig asphärische Linsenelemente)
- 1fach – 4fach-Digitalzoom

CCD-Technik

- 4,23 Megapixel – total
- 4,0 Megapixel – effektiv
- 1/2,5 Zoll Interline-Transfer-CCD PrimärfarbfILTER

Bildauflösung/Dateiformate

- Farbtiefe: 12 Bit x 3 Farben
- Dateiformate: JPEG, AVI: 320 x 240 (15 B/s, mit Ton), WAV (mono)
- Lichtempfindlichkeit automatisch oder manuell ISO 50, 100, 200, 400

Auflösung:

	2304x1728	1600x1200	1024x768	640x480
Optimal	3	8	18	40
Besser	6	14	33	62
Gut	10	20	43	83

Bei Verwendung des eingebauten 10 MB Speichers

- Speichermedium: SD Memory Card

Sucher

- Optischer Realbild-Zoom-Sucher

Monitor

- 1,8 Zoll TFT-Farbdisplay
- Auflösung 85.000 Pixel
- für die Bildkontrolle vor und nach der Aufnahme
- ca. 100% Bildfeld

Schärfe

- Passives TTL-Siebenfeld-Kontrastmess-System
- Umschaltbar auf unendlich. Spot und manuell Messbereich:
 - 6 cm – 20 cm im Supermakrobereich (bei 10,2 mm)
 - 18 cm – 50 cm im Makrobereich
 - 40 cm – ∞ im Normalbereich
 - 6 cm – ∞ im Manuell Modus

Belichtung

- TTL-Belichtungsmessung umschaltbar zwischen Mehrfeld-, mittenebene und Spotmessung
- Programmautomatik, Motivprogramme: Easy-shot, Landschafts, Blumen, Porträt/Selbstporträt, Text, Strand & Schnee, Herbstfarben, Nachtszenen, Museum, Soft, Zeichnung, Sonnenuntergang, Food, Marine
- Belichtungskorrektur ±2 LW
- Verschlusszeiten stufenlos von 4 s bis 1/2000 s

Aufnahmearten

- Einzelbild, Serienaufnahmen, Selbstauslöser, Fernauslöser
- Panorama-Assistent, 3D-Aufnahmen
- Videoaufnahme mit Ton
- Sprachaufnahme (Aufnahmekapazität jew. abhängig von der Speicherkartengröße)

Weißabgleich

- Automatisch oder manuelle Einstellung möglich

Farbeeinstellungen

- Digitalfilter: Schwarz-Weiß, Sepiabrun, Rot, Rosa, Gelb, Grün, Blau, Purpur, Slim

Blitz

- Automatische Zuschaltung bei schlechten Lichtverhältnissen
- Manuell zu- und abschaltbar
- Vorblitz zur Reduzierung des „Rote-Augen-Effektes“

Menüsprachen

- 9 versch. Sprachen u. a. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch

Besonderheiten

- Weltzeituhr für 28 Zeitzonen und 62 Städte, mit 3 Erinnerungszeiten
- Kompatibel mit PictBridge und DPOF
- Auslöseverzögerung 0,01 Sek.
- Akkuladung in der Kamera

Stromversorgung

- Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (ca. 180 Bilder pro Ladung)
- Netzgerät (optional erhältlich)

Abmessungen und Gewicht

- 84 x 52 x 20,5 mm (B x H x T)
- 105 g (ohne Akku und Karte)
- 120 g (Betriebsbereit)

Systemvoraussetzung

- PC: Windows 98/98SE und 2000 mit Direct X 8.0 oder Windows Mediaplayer und Windows Me- und XP-Systeme mit Quick Time™ 3.0 oder Windows Mediaplayer
- Mac: OS 8,6 oder höher mit Quick Time™ 4.0

Anschlüsse

- USB 1.1.
- AV-Anschluss (NTSC/PAL)

Software

- ACDSee für PENTAX – professionelles Fotoverwaltungsprogramm mit einer Vielzahl von interessanten Funktionen

PENTAX